



14-0198 Triotex Interieur Superdekkend

- Version: 190430 : Lösemittel- und weichmacherfreie, stumpfmatt Innenfarbe auf Dispersionsbasis mit der Deckkraftklasse 1. Streiflichtunempfindlich, gut auszubessern und hervorragend zu verarbeiten.
- Eigenschaften : - Nassabriebklasse 2 gem. EN 13300
- Sehr gute Deckkraft (Deckkraftklasse 1 gem. EN 13300)
- Lösemittel- und weichmacherfrei
- Stumpfmatt
- Streichlich unempfindlich
- Gut auszubessern
- Frei von foggingaktiven Substanzen
- Anwendungsbereich : Alle üblichen mineralischen Untergründe (alle Putze, Beton, Mauerwerk), Gipskarton, Hartfaserplatten, Fertigbauteile, festhaftende Altanstriche.
- Farbton : weiß und getönt ab Werk.
- Bindemittelart : Kunststoffdispersion
- Glanzgrad : stumpfmatt
- Dichte : 1,50 Kg/dm³ (weiß)
- Verarbeitungstemperatur : nicht unter 5°C Luft und Untergrund und/oder einer relativen Luftfeuchtigkeit über 85% verarbeiten.
- Anwendungsverfahren : Streichen, Rollen oder Spritzen.
- Spritzen : Airless:
Düse ø : 0,017 - 0,021 Inch
Spritzwinkel : 40°
Materialdruck : 180-225 Bar
- Theoretischer Materialverbrauch : ca. 7-8 m²/L.
- Reinigung der Werkzeuge : mit Wasser.



Trockenzeiten
(20°C und 65% R.L.)

: Trocknung : ½ stunde
überstreichbar : etwa 2 Stunden

* Niedrige Temperaturen und erhöhte Luft-Feuchtigkeit
Führen zu Trockungsverzögerungen.

Verpackung : 10 L

Lagerung : kühl, jedoch frostfrei.

Allgemeiner Hinweis : sorgfältig aufrühren und Verpackung nach Gebrauch gut verschließen. Stark saugende Untergründe mit Anko Diepgrondering OV grundieren.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, haften wir nur für die gleichbleibende Qualität unserer Holzschutzmittel gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. In Zweifelsfällen bitten wir, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.

